

La automática

XM, para ofrecer cremosos cafés y muchas otras deliciosas especialidades como mocachino o leche manchada. Una contribución para alcanzar una calidad superior en la rutina cotidiana.

Automáticamente, un inigualable café al que confiarle un momento de relax.

Fiable y luminosa.

XM, La estación de descanso compacta adaptada a la pequeña y mediana comunidad. Elegante, crea a su alrededor una atmósfera amigable e iluminada de día y de noche.



Los detalles que hacen la diferencia.

Expreso o soluble, dos sistemas de infusión. Con cuatro o cinco contenedores para conseguir una variedad de menú únicas en su clase.

Lo particular.

Grupo de café Micro, compacto y robusto para una extracción más eficaz de los productos. Un sistema de mezcla patentado "Speed-Mix" para las bebidas solubles.



Creada por nuestro genial arquitecto Luan Meter Hasnay. Disponible en versiones expreso o soluble. De serie en color negro y por encargo, en color plata.

Nuestra tecnología.

XM es programable a través de la botonera de selección o con llave flash. Programa de lavado integrado para facilitar el ciclo de limpieza. Sistema Speed-Mix para la mezcla de las bebidas solubles que garantiza la calidad constante de los productos y una presencia en el vaso muy difícil de igualar. Grupo de café fácilmente desmontable.

Sistemas de pago.

Predisposición para sistemas de pago a moneda o alternativos (sin moneda) en lenguaje paralelo, ejecutivo o MDB.



Moneda, ficha.



Tarjeta, llave.

Bebida servida a la perfección.



Erogación de bebida bajo demanda, en taza, vaso, o jarra.



Kit para sistema de pago

	Soluble	Expreso
Selecciones	10	10
Posibilidades de preselección de descarteado		

Menú
Configurable con RfCAccion

Sin azúcar	●	●
Extra de azúcar	●	●
Café corto + azúcar	●	●
Café largo + azúcar	●	●
Café cortado + azúcar	●	●
Café con leche + azúcar	●	●
Capuchino + azúcar	●	●
Chocolate	●	●
Chocolatete	●	●
Te	●	●

Capacidad de contenedores (Kg.):		
Café soluble	0,75	0,75
Café en grano		1,25
Azúcar	2,00	2,00
Leche	0,75/1,50	0,75/1,50
Chocolate	1,25/2,50	1,25/2,50
Te	2,00	2,00

*Orientativo para configuración estándar

Tiempo erogación	15/20 seg.	15/20 seg.
------------------	------------	------------

Ficha técnica	
Dimensiones (Mm.)	
Altura	765
Frente	410
Fondo	575

Peso [Kg.]	44	51
Vasos	240	240
Contenedores	6	4+1
Consumo eléctrico (W)	1350/1550	1350/1550
Tensión (V)	230	230
Conexión hidráulica	3/8" Membrana entre	
	1 y 8 bar de presión	
Dispositivos	Entre 20 y 24 en display	
	LCD 10x2	

Opciones
Mueble Base
Depósito de agua en la base (autoalimentación)
Predisposición para sistema de pago
Modulo FB1

